

<p>DIN 800, mit Gewinde DIN 800, with thread</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>Bg5</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Bg5</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Mean tol.</td> <td>Bg5</td> <td>Minimum</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>M20</td><td>21</td><td>30</td><td>6,3</td><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>M24</td><td>25</td><td>36</td><td>8</td><td>12</td><td>24</td></tr> <tr><td>M33</td><td>34</td><td>50</td><td>9</td><td>14</td><td>30</td></tr> <tr><td>M39</td><td>40</td><td>56</td><td>10</td><td>16</td><td>35</td></tr> <tr><td>M45</td><td>46</td><td>67</td><td>11</td><td>18</td><td>40</td></tr> <tr><td>M52</td><td>55</td><td>80</td><td>12</td><td>20</td><td>45</td></tr> <tr><td>M60</td><td>62</td><td>90</td><td>14</td><td>22</td><td>50</td></tr> <tr><td>M76x6</td><td>78</td><td>112</td><td>16</td><td>30</td><td>63</td></tr> <tr><td>M105x6</td><td>106</td><td>150</td><td>20</td><td>40</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>	A	Bg5	C	D	E	F	A	Bg5	C	D	E	F	Mean tol.	Bg5	Minimum				M20	21	30	6,3	10	20	M24	25	36	8	12	24	M33	34	50	9	14	30	M39	40	56	10	16	35	M45	46	67	11	18	40	M52	55	80	12	20	45	M60	62	90	14	22	50	M76x6	78	112	16	30	63	M105x6	106	150	20	40	80																												
A	Bg5	C	D	E	F																																																																																																
A	Bg5	C	D	E	F																																																																																																
Mean tol.	Bg5	Minimum																																																																																																			
M20	21	30	6,3	10	20																																																																																																
M24	25	36	8	12	24																																																																																																
M33	34	50	9	14	30																																																																																																
M39	40	56	10	16	35																																																																																																
M45	46	67	11	18	40																																																																																																
M52	55	80	12	20	45																																																																																																
M60	62	90	14	22	50																																																																																																
M76x6	78	112	16	30	63																																																																																																
M105x6	106	150	20	40	80																																																																																																
<p>DIN 55021 ab Kegelgröße 4 mit Mitnehmer From taper size 4 with driver</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spindelkopf-Größe</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>Lochzahl auf äußerem Lochkreis (F1) E1</th> <th>G</th> <th>F1 (äußerer Lochkr.)</th> <th>Lochzahl inn. Lochkreis (F2) E2</th> <th>F2 (innerer Lochkr.)</th> </tr> <tr> <td>spindle nose size</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>Holes on outer bolt circle (F1) E1</td> <td>G</td> <td>F1 (outer bolt circle)</td> <td>Holes on inner bolt circle (F2) E2</td> <td>F2 (inner bolt circle)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>102</td><td>53,985</td><td>11</td><td>16</td><td>3xM10</td><td>3x10,5</td><td>75</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>4</td><td>112</td><td>63,525</td><td>11</td><td>20</td><td>3xM10</td><td>3x10,5</td><td>85</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>5</td><td>135</td><td>82,575</td><td>13</td><td>22</td><td>7xM10</td><td>4x10,5</td><td>104,8</td><td>8xM10</td><td>61,9</td></tr> <tr><td>6</td><td>170</td><td>106,390</td><td>14</td><td>25</td><td>7xM12</td><td>4x13</td><td>133,4</td><td>8xM12</td><td>82,6</td></tr> <tr><td>8</td><td>220</td><td>139,735</td><td>16</td><td>28</td><td>7xM16</td><td>4x17</td><td>171,4</td><td>8xM16</td><td>111,1</td></tr> <tr><td>11</td><td>290</td><td>196,885</td><td>18</td><td>35</td><td>12xM20</td><td>6x21</td><td>235</td><td>11xM20</td><td>165,1</td></tr> <tr><td>15</td><td>380</td><td>285,800</td><td>20</td><td>42</td><td>12xM24</td><td>6x25</td><td>330,2</td><td>11xM24</td><td>247,6</td></tr> <tr><td>20</td><td>520</td><td>412,800</td><td>21</td><td>48</td><td>12xM24</td><td>6x25</td><td>463,6</td><td>11xM24</td><td>368,3</td></tr> </tbody> </table> <p>Form A: Gewinde und Durchgangslöcher im Flansch (ohne inneren Lochkreis) Shape A: Tapped holes and through-holes in flange (without inner bolt circle)</p> <p>Form B: Gewindelöcher und Durchgangslöcher im Flansch (äußerer Lochkreis) und Gewindelöcher im inneren Lochkreis. Shape B: Tapped holes and through-holes in flange (outer bolt circle) and tapped holes in inner bolt circle</p>	Spindelkopf-Größe	A	B	C	D	Lochzahl auf äußerem Lochkreis (F1) E1	G	F1 (äußerer Lochkr.)	Lochzahl inn. Lochkreis (F2) E2	F2 (innerer Lochkr.)	spindle nose size	A	B	C	D	Holes on outer bolt circle (F1) E1	G	F1 (outer bolt circle)	Holes on inner bolt circle (F2) E2	F2 (inner bolt circle)	3	102	53,985	11	16	3xM10	3x10,5	75	—	—	4	112	63,525	11	20	3xM10	3x10,5	85	—	—	5	135	82,575	13	22	7xM10	4x10,5	104,8	8xM10	61,9	6	170	106,390	14	25	7xM12	4x13	133,4	8xM12	82,6	8	220	139,735	16	28	7xM16	4x17	171,4	8xM16	111,1	11	290	196,885	18	35	12xM20	6x21	235	11xM20	165,1	15	380	285,800	20	42	12xM24	6x25	330,2	11xM24	247,6	20	520	412,800	21	48	12xM24	6x25	463,6	11xM24	368,3
Spindelkopf-Größe	A	B	C	D	Lochzahl auf äußerem Lochkreis (F1) E1	G	F1 (äußerer Lochkr.)	Lochzahl inn. Lochkreis (F2) E2	F2 (innerer Lochkr.)																																																																																												
spindle nose size	A	B	C	D	Holes on outer bolt circle (F1) E1	G	F1 (outer bolt circle)	Holes on inner bolt circle (F2) E2	F2 (inner bolt circle)																																																																																												
3	102	53,985	11	16	3xM10	3x10,5	75	—	—																																																																																												
4	112	63,525	11	20	3xM10	3x10,5	85	—	—																																																																																												
5	135	82,575	13	22	7xM10	4x10,5	104,8	8xM10	61,9																																																																																												
6	170	106,390	14	25	7xM12	4x13	133,4	8xM12	82,6																																																																																												
8	220	139,735	16	28	7xM16	4x17	171,4	8xM16	111,1																																																																																												
11	290	196,885	18	35	12xM20	6x21	235	11xM20	165,1																																																																																												
15	380	285,800	20	42	12xM24	6x25	330,2	11xM24	247,6																																																																																												
20	520	412,800	21	48	12xM24	6x25	463,6	11xM24	368,3																																																																																												
<p>DIN 55026 ab Kegelgröße 4 mit Mitnehmer From taper size 4 with driver</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spindelkopf-Größe</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>C₁</th> <th>D</th> <th>Lochzahl äuß. Lochkreis (F1) E1</th> <th>F1 (äußerer Lochkr.)</th> <th>Lochzahl inn. Lochkreis (F2) E2</th> <th>F2 (innerer Lochkr.)</th> </tr> <tr> <td>spindle nose size</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>C₁</td> <td>D</td> <td>Holes on outer bolt circle (F1) E1</td> <td>F1 (outer bolt circle)</td> <td>Holes on inner bolt circle (F2) E2</td> <td>F2 (inner bolt circle)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>92</td><td>53,983</td><td>11</td><td>—</td><td>16</td><td>3xM10</td><td>70,6</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>4</td><td>108</td><td>63,521</td><td>11</td><td>—</td><td>20</td><td>11xM10</td><td>82,6</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>5</td><td>133</td><td>82,573</td><td>13</td><td>14,288</td><td>22</td><td>11xM10</td><td>104,8</td><td>8xM10</td><td>61,9</td></tr> <tr><td>6</td><td>165</td><td>106,385</td><td>14</td><td>15,875</td><td>25</td><td>11xM12</td><td>133,4</td><td>8xM12</td><td>82,6</td></tr> <tr><td>8</td><td>210</td><td>139,731</td><td>16</td><td>17,462</td><td>28</td><td>11xM16</td><td>171,4</td><td>8xM16</td><td>111,1</td></tr> <tr><td>11</td><td>280</td><td>196,883</td><td>18</td><td>19,05</td><td>35</td><td>11xM20</td><td>235</td><td>8xM20</td><td>165,1</td></tr> <tr><td>15</td><td>380</td><td>285,791</td><td>19</td><td>20,638</td><td>42</td><td>12xM24</td><td>330,2</td><td>11 x M24</td><td>247,6</td></tr> <tr><td>20</td><td>520</td><td>412,795</td><td>21</td><td>22,225</td><td>48</td><td>12xM24</td><td>463,6</td><td>11 x M24</td><td>368,3</td></tr> </tbody> </table> <p>Form A: Gewindelöcher im Flansch (äußerer Lochkreis) ohne inneren Lochkreis Shape A: Tapped holes in flange (outer bolt circle) without inner bolt circle</p> <p>Form B: Gewindelöcher im Flansch (äußerer Lochkreis) und im inneren Lochkreis Shape B: Tapped holes in flange (outer bolt circle) and in inner bolt circle</p>	Spindelkopf-Größe	A	B	C	C ₁	D	Lochzahl äuß. Lochkreis (F1) E1	F1 (äußerer Lochkr.)	Lochzahl inn. Lochkreis (F2) E2	F2 (innerer Lochkr.)	spindle nose size	A	B	C	C ₁	D	Holes on outer bolt circle (F1) E1	F1 (outer bolt circle)	Holes on inner bolt circle (F2) E2	F2 (inner bolt circle)	3	92	53,983	11	—	16	3xM10	70,6	—	—	4	108	63,521	11	—	20	11xM10	82,6	—	—	5	133	82,573	13	14,288	22	11xM10	104,8	8xM10	61,9	6	165	106,385	14	15,875	25	11xM12	133,4	8xM12	82,6	8	210	139,731	16	17,462	28	11xM16	171,4	8xM16	111,1	11	280	196,883	18	19,05	35	11xM20	235	8xM20	165,1	15	380	285,791	19	20,638	42	12xM24	330,2	11 x M24	247,6	20	520	412,795	21	22,225	48	12xM24	463,6	11 x M24	368,3
Spindelkopf-Größe	A	B	C	C ₁	D	Lochzahl äuß. Lochkreis (F1) E1	F1 (äußerer Lochkr.)	Lochzahl inn. Lochkreis (F2) E2	F2 (innerer Lochkr.)																																																																																												
spindle nose size	A	B	C	C ₁	D	Holes on outer bolt circle (F1) E1	F1 (outer bolt circle)	Holes on inner bolt circle (F2) E2	F2 (inner bolt circle)																																																																																												
3	92	53,983	11	—	16	3xM10	70,6	—	—																																																																																												
4	108	63,521	11	—	20	11xM10	82,6	—	—																																																																																												
5	133	82,573	13	14,288	22	11xM10	104,8	8xM10	61,9																																																																																												
6	165	106,385	14	15,875	25	11xM12	133,4	8xM12	82,6																																																																																												
8	210	139,731	16	17,462	28	11xM16	171,4	8xM16	111,1																																																																																												
11	280	196,883	18	19,05	35	11xM20	235	8xM20	165,1																																																																																												
15	380	285,791	19	20,638	42	12xM24	330,2	11 x M24	247,6																																																																																												
20	520	412,795	21	22,225	48	12xM24	463,6	11 x M24	368,3																																																																																												
<p>DIN 55027 und 55022 Bajonett-scheiben-Befestigung (ISO 702/III) DIN 55027 and 55022 and ISO 702/III with bayonet ring fixing</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spindelkopf-Größe</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>Lochzahl x E</th> <th>F</th> </tr> <tr> <td>spindle nose size</td> <td>A <td>B <td>C <td>D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td> </td></td></td></td></tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>102</td><td>53,985</td><td>11</td><td>16</td><td>3 x 21</td><td>75</td></tr> <tr><td>4</td><td>112</td><td>63,525</td><td>11</td><td>20</td><td>3 x 21</td><td>85</td></tr> <tr><td>5</td><td>135</td><td>82,575</td><td>13</td><td>22</td><td>4 x 21</td><td>104,8</td></tr> <tr><td>6</td><td>170</td><td>106,390</td><td>14</td><td>25</td><td>4 x 23</td><td>133,4</td></tr> <tr><td>8</td><td>220</td><td>139,735</td><td>16</td><td>28</td><td>4 x 29</td><td>171,4</td></tr> <tr><td>11</td><td>290</td><td>196,885</td><td>18</td><td>35</td><td>6 x 36</td><td>235</td></tr> <tr><td>15</td><td>400</td><td>285,800</td><td>19</td><td>42</td><td>6 x 43</td><td>330,2</td></tr> <tr><td>20</td><td>540</td><td>412,800</td><td>21</td><td>48</td><td>6 x 43</td><td>463,6</td></tr> </tbody> </table>	Spindelkopf-Größe	A	B	C	D	Lochzahl x E	F	spindle nose size	A <td>B <td>C <td>D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td> </td></td></td>	B <td>C <td>D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td> </td></td>	C <td>D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td> </td>	D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td>	Number of holes x E	F	3	102	53,985	11	16	3 x 21	75	4	112	63,525	11	20	3 x 21	85	5	135	82,575	13	22	4 x 21	104,8	6	170	106,390	14	25	4 x 23	133,4	8	220	139,735	16	28	4 x 29	171,4	11	290	196,885	18	35	6 x 36	235	15	400	285,800	19	42	6 x 43	330,2	20	540	412,800	21	48	6 x 43	463,6																														
Spindelkopf-Größe	A	B	C	D	Lochzahl x E	F																																																																																															
spindle nose size	A <td>B <td>C <td>D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td> </td></td></td>	B <td>C <td>D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td> </td></td>	C <td>D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td> </td>	D <td>Number of holes x E</td> <td>F</td>	Number of holes x E	F																																																																																															
3	102	53,985	11	16	3 x 21	75																																																																																															
4	112	63,525	11	20	3 x 21	85																																																																																															
5	135	82,575	13	22	4 x 21	104,8																																																																																															
6	170	106,390	14	25	4 x 23	133,4																																																																																															
8	220	139,735	16	28	4 x 29	171,4																																																																																															
11	290	196,885	18	35	6 x 36	235																																																																																															
15	400	285,800	19	42	6 x 43	330,2																																																																																															
20	540	412,800	21	48	6 x 43	463,6																																																																																															